

РЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ-КОРРЕКТОР

ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ



Ремонтная эмаль-корректор farAcs представляет собой высококачественную профессиональную однокомпонентную эмаль воздушной сушки во флаконе с кисточкой.

Предназначена для устранения сколов, царапин, мелких задиров и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия металлической черепицы, профнастила, металлических водостоков, различных металлоконструкций, торгового оборудования и т.д.

СВОЙСТВА

Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, прочностью и атмосферостойкостью.

Входящая в комплект кисточка обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин матовая или полуматовая поверхность
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C	15-20 минут
Стандартные цвета на складе	RAL: 3005, 6005, 7024, 8017, 8019
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не более	50
Площадь, укрываемая 1 флаконом	15x15 см (0,02 м ²)
Состав	Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксиол.
Срок годности	5 лет

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить эмаль при температуре окружающей среды не ниже +10°C на чистую и сухую обезжиренную поверхность. Перед использованием тщательно встряхивать флакон с эмалью в течение 2-3-х минут. Время полного высыхания при температуре 20°C не более 2-х часов.

УПАКОВКА

Флакон с кисточкой 15 мл, 24 шт. в гофрокоробе.

